



Saves Your Energy

PRODUKTKORT/FDV

12.5.2016

1/2

DPCP080806G

| | |
|--------------|---|
| Navn: | Cubo D-kapsling |
| | Size 80 x 82 x 56 mm, plain sides, grey cover, PC |
| Type: | DPCP080806G |
| GTIN: | 6418677150081 |
| EI-nummer: | 2509919 |
| Beskrivelse: | Ensto Cubo D is a series of small enclosures with plain sides. Special features include fastening pods inside the cover and slots for printed circuit boards in the base. |
| Pakke: | 1/12/900 |
| Enhet: | STK |



Teknisk spesifikasjon

| | |
|---------|--|
| Innhold | Kapslingsbase, deksel, dekselskruer, monteringskruer, dekkplugger for dekselskruer |
|---------|--|

Rangeringer

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nivå på beskyttelse | IP66/IP67 |
| Brann klasse | UL 746 C 5V |
| ETIM | Enclosure/switchgear cabinet (empty) |

Mekanisk

| | |
|-----------------|-------|
| Mekanisk styrke | IK 08 |
|-----------------|-------|

Dimensjoner

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Høyde | 82 mm |
| Bredde | 80 mm |
| Dybde | 56 mm |
| Vekt | 0.13 kg |
| Volum | 36.74 cm ³ |
| Indre dybde | 42.0 mm |
| Underdelen ytre dybde | 41 mm |
| Lokkets ytterhøyde | 15 mm |
| Størrelse | 80 x 82 x 56 |

Temperaturer

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Driftstemperatur | -40 ... 80 °C |
| Kortsiktig temperaturområde | -40 ... 120 °C |

Materialer

| | |
|-------------|----------------|
| Underdel | Polykarbonat |
| Lokk | Polykarbonat |
| Lokkskruvar | Rustfritt stål |

Ensto Nor AS

Prof. Birkelands vei 26A
Postboks 125, 0614 Oslo
Norway

tel. +47 22 90 44 00
fax +47 22 90 44 65

www.ensto.no



Saves Your Energy

PRODUKTKORT/FDV

12.5.2016

2/2

DPCP080806G

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Lokketetning | Polyuretan |
| Farger | |
| Farge | Grå |
| Sertifikater | |
| Standarder | EN 62208, GOST R |
| ETIM | |
| Width | 80 mm |
| Height | 82 mm |
| Depth | 56 mm |
| Material | Plastic |
| Type of surface | Untreated |
| Colour | Grey |
| RAL-number | 7035 |
| Wall fastening possible | x |
| Suitable for outdoor set-up | x |
| Impact strength | IK08 |
| Degree of protection (IP) | IP67 |

Ensto Nor AS

Prof. Birkelands vei 26A
Postboks 125, 0614 Oslo
Norway

tel. +47 22 90 44 00
fax +47 22 90 44 65

www.ensto.no