Reparationsafbryder
Type SDS316-1



- **Carlo Gavazzi reparationsafbryder.**
- **Overholder kravene til CE-mærkning efter lavspændingsdirektivet 73/23/EEC og 93/86/EEC.**
- **Tæthedsgrad: IP54.**
- **Fremstillet efter IEC 60947-3.**
- **Motoreffekt: 7,5 KW ved 415 V.**
- **Materiale: Hus i gråt polycarbonat. Håndtag i sort slagfast polycarbonat.**
- **Kabelindføring: 4 stk. M20 x 1,5.**
- **2 stk. membranforskruninger medleveres.**
- **Typer med eller uden hjælpekontakt.**

Typevalg

Type	Poler	Hjælpekontakt
SDS316-1	3 + N + PE	

* Leveres med 2 stk. M20 1,5 membranforskruninger

Specifikationer

Type	**SDS316-1**
Poler	3 + N + PE
Mærkespænding (V)	415 V
Mærkestrøm (A)	16 A
Frekvens (Hz)	50 Hz
Kategori	AC-23A
Tæthedsgrad	IP 54
Standard	EN 60947-3: 1999 og A1
CE-mærkning	Ja
R.M.S. værdi	10 kA
Nom. sluttekap. AC 23A 415 V	160 A
Nom. brydekap. AC 23A 415 V	128 A
Max. gL, gG backup sikring	35 A
Tilslutningsklemmer Cu (mm^2)	Max. 6
Tilspændingsmoment (Nm)	Max. 1,2

Dimensioner

